


## TooQ TQAPOLO-500SP unidad de fuente de alimentación 500 W 20+4 pin ATX ATX Plata

Marca : TooQ

Código del producto: TQAPOLO-500SP

Nombre del producto : TQAPOLO-500SP

- Potencia: 500W (Eficiencia>78%)
  - PFC Activo
  - Tipo ATX 12V V1.3
  - Safety +: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP
  - Ventilador silencioso de 120 mm con control automático de velocidad
  - Raíles: 1x +12V
  - 1 conector ATX (20 + 4 pines)
  - 1 conector CPU (4 + 4 pines)
  - 1 conectores PCI-E (6 pines)
  - 2 conectores Molex
  - 4 conectores SATA
  - 1 conector FDD
  - Normativas: CE / RoHS
  - Color: Plata
  - Medidas del producto: 150x140x85 mm
  - Medidas del embalaje: 228x159x100 mm
- 500 W, ATX 12 V, 220 V, 50 / 60 Hz, 2.5 - 5 A, 150 x 140 x 85 mm



TooQ TQAPOLO-500SP unidad de fuente de alimentación 500 W 20+4 pin ATX ATX Plata:

Fuente de alimentación ATX 500W con PFC Activo

Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	500 W	Longitud del cable de alimentación CPU	40 cm
Voltaje de entrada AC *	220 V	Conector de poder floppy	1
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz	Conector a unidad de disquetes	✓
Corriente de entrada	2.5 - 5 A	Longitud del cable de la unidad de disquete	70 cm
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Conector Express PCI	✓
Corriente máxima de salida (+3.3V)	28 A	Tipo de cableado	No modular
Corriente máxima de salida (+12V)	22 A	Desempeño	
Corriente máxima de salida (+5V)	30 A	Certificación 80 PLUS *	No
Corriente máxima de salida (-12V)	0,5 A	Utilizar con *	PC
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Funciones de protección de poder	Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje	Versión ATX	1.3
Puertos e Interfaces		Diseño	
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Color del producto	Plata
Longitud del cable de alimentación de la placa base	40 cm	Tipo de enfriamiento	Activo
Número de conectores de energía SATA	4	Diámetro de ventilador	12 cm
Longitud del cable de alimentación SATA	400,550 mm	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *	2	Ubicación de ventilador	Superior
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	400,550 mm	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Conector de alimentación EPS (4+4 pines)	✓	Contenido del embalaje	
Conectores de poder PCI Express (6 pin)	1	Cables incluidos	Corriente alterna
		Peso y dimensiones	
		Ancho	150 mm
		Profundidad	140 mm
		Altura	85 mm

Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Longitud del cable de alimentación PCI Express	40 cm	Manual de usuario	✓
CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✓	Ancho del paquete	228 mm
		Profundidad del paquete	159 mm
		Altura del paquete	100 mm
		Tipo de embalaje	Caja
		Otras características	
		Tornillos incluidos	✓
		Número de tornillos	5
		Incluye bridas	✓



8433281010260

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.